

## Diagnosi moto

### Estensioni e modificazioni della versione software 79

#### Funzioni secondo i costruttori

Questo riassunto rappresenta solo le modifiche più importanti delle rielaborazioni effettuate nell'ambito di questo aggiornamento. Un elenco completo delle estensioni eseguite su ogni modello dei vari costruttori sarebbe troppo lungo da riportare in questa sede.

#### Rielaborazione e aggiunta di dati costruttore

---

##### Aprilia

Codice d'errore	(Aprilia RS, RS 125 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 125 E5+), (Aprilia RS, RS 660 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg Rally 660 E5+), (Aprilia SX, SX 125 E5+), (Aprilia RX, RX 125 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 457 E5+)
Parametri	(Aprilia RS, RS 125 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 125 E5+), (Aprilia RS, RS 660 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg Rally 660 E5+), (Aprilia SX, SX 125 E5+), (Aprilia RX, RX 125 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 457 E5+)
Attuatore	(Aprilia RS, RS 125 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 125 E5+), (Aprilia RS, RS 660 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg Rally 660 E5+), (Aprilia SX, SX 125 E5+), (Aprilia RX, RX 125 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 457 E5+)
Regolazione di base	(Aprilia RS, RS 125 E5+), (Aprilia RX, RX 125 E5+), (Aprilia SX, SX 125 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 125 E5+): Resettare tutti i valori di adattamento del motore, Resettare la centralina, Inizializzare la valvola a farfalla  (Aprilia RS, RS 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg Rally 660 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 660 E5+): Spurgare il gruppo idraulico anteriore del sistema ABS, Spurgare il gruppo idraulico posteriore del sistema ABS
Reset manutenzione	(Aprilia RS, RS 660 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg Rally 660 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 457 E5+)

## Ducati

Codice d'errore	(Ducati Multistrada, Multistrada V2 E5+), (Ducati Diavel, Diavel V4 E5), (Ducati Hypermotard, Hypermotard 698 E5+), (Ducati Superbike, Panigale V4 E5+)
Parametri	(Ducati Multistrada, Multistrada V2 E5+), (Ducati Diavel, Diavel V4 E5), (Ducati Hypermotard, Hypermotard 698 E5+), (Ducati Superbike, Panigale V4 E5+)
Attuatore	(Ducati Multistrada, Multistrada V2 E5+), (Ducati Diavel, Diavel V4 E5), (Ducati Hypermotard, Hypermotard 698 E5+), (Ducati Superbike, Panigale V4 E5+)
Regolazione di base	(Ducati Diavel, Diavel V4 E5): Sostituire la batteria, Resettare i valori di adattamento del sistema carburante  (Ducati Hypermotard, Hypermotard 698 E5+), (Ducati Multistrada, Multistrada V2 E5+), (Ducati Superbike, Panigale V4 E5+): Sostituire la batteria
Reset manutenzione	(Ducati Multistrada, Multistrada V2 E5+), (Ducati Diavel, Diavel V4 E5), (Ducati Hypermotard, Hypermotard 698 E5+), (Ducati Superbike, Panigale V4 E5+)

## Honda

Codice d'errore	(Honda CB, CB 650 R)
Parametri	(Honda CB, CB 650 R)

## Moto Guzzi

Codice d'errore	(Moto Guzzi V7, V7 850 Special E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Stone E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Sport E5+), (Moto Guzzi V85, V85 E5+)
Parametri	(Moto Guzzi V7, V7 850 Special E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Stone E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Sport E5+), (Moto Guzzi V85, V85 E5+)
Attuatore	(Moto Guzzi V7, V7 850 Special E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Stone E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Sport E5+), (Moto Guzzi V85, V85 E5+)

<b>Regolazione di base</b>	(Moto Guzzi V7, V7 850 Special E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Sport E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Stone E5+): Spurgare il gruppo idraulico anteriore del sistema ABS, Spurgare il gruppo idraulico posteriore del sistema ABS
<b>Reset manutenzione</b>	(Moto Guzzi V7, V7 850 Special E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Stone E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Sport E5+), (Moto Guzzi V85, V85 E5+)

## Piaggio

<b>Codice d'errore</b>	(Piaggio Fly, Fly 125)
<b>Parametri</b>	(Piaggio Fly, Fly 125)
<b>Attuatore</b>	(Piaggio Fly, Fly 125)
<b>Regolazione di base</b>	(Piaggio Fly, Fly 125): Resettare i valori di apprendimento della valvola a farfalla, Resettare tutti i valori di adattamento del motore